

AERIAL AD 810 P Professzionális ipari páramentesítő



Gyártó: AERIAL
Cikkszám: AD 810 P

105 liter /nap kapacitás
Folyamatos 0/24 üzem
Levegőszűrő
Automatikus működés
Beépített kondenzvíz szivattyú
+1 °C -tól használható
IPX4 Fröccsenő víztől védett

Elérhetőségeink

Név: BonAir BG Kft.
E-mail: info@bonair.hu
Tel.: +36 1 253-7285
Cím: 1105 Bp. Kőrösi Cs. S. Út 43-51
Web: www.bonairshop.hu

Kifutott termék, nem rendelhető

(2024-04-18)

Kinek ajánljuk

Az AERIAL AD810P nagy hatékonyságú ipari páramentesítő készülék beépített kondenzvíz szivattyúval. Alkalmazható alacsony hőmérsékleten és folyamatos üzemben is.

Ipari környezetbe, tartós folyamatos használatra tervezték:

- Strapabíró fémház,
- Beépített kondenzvíz szivattyúval ellátott,
- Nagy teljesítményű, kompakt kialakítású ipari párátlanító.
- Levegő szűrővel poros szennyezett környezetben is használható.
- +1°C-tól is tökéletesen működik, szemben a hagyományos kompresszoros készülékekkel,
- melyeknek 15-30 fok kell az optimális működéshez.
- Nem, vagy rosszul fűthető, alacsony hőmérsékletű helyiségekbe,
- Strapabíró kerekekkel ellátott, mobil, hordozható.

A digitális kijelzőn látható

- A beállított páratartalom
- a pillanatnyi páratartalom
- az energia fogyasztás
- az üzemóra



Az AERIAL AD810P párátlanító készülékben nincs víztartály.

A beépített kondenzvíz szivattyú (cseppvíz szivattyú) max emelőmagassága 4m

Felhasználható:

- ipari, és kereskedelmi létesítményekben
- nem, vagy rosszul fűthető helyiségekben

- vízgazdálkodási létesítményekben

Előnyei:

- energiatakarékos EC axiális ventilátor.
- forró gázos leolvasztás.
- légszűrő, amely védi a készüléket a portól. (Cserélhető)
- BlueDry® technológia, amely az energia hatékony működést segíti elő.

Az AERIAL AD810P műszaki adatai:

Páramentesítő képesség:	+30°C / 80% RH esetén / 105 liter/ nap
	+27°C / 60% RH esetén / 68 liter /nap
	+20°C / 60% RH esetén / 53 liter /nap
	+10°C / 70% RH esetén / 20 liter /nap
Légszállítás:	1000 - 1300 m3/h, 1, 2 fokozat
Működési tartomány:	+1 - +34°C
Teljesítmény: (20°C fokon) névleges/max W	1000- 1350 W
Feszültség:	220-240 / 50Hz
Védelmi osztály:	IPX4 Fröccsenő víztől védett
Működési tartomány:	+1 - +35°C
Zajszint:	60 dB
Víztartály:	Nincs, csak külső vízelvezetéssel működtethető! (beépített szivattyúval!)
Vízcső csatlakozás	D: 12mm
Szivattyú max. emelőmagassága:	4m
Csomagolási méret : h×sz×m	970 x 625 x 530 mm
Nettó súly:	70 kg

Garancia: 1 év

Ipari kivitel, kizárólag ipari felhasználásra alkalmas. Céges megrendelésre szállítjuk. Nem fogyasztási cikk. Magánszemélynek nem szállítjuk.

A AERIAL AD810P ipari páramentesítő mérete és súlya nagyobb annál mint, amit a csomagfutár ki tud szállítani.

- Ki szállítja ki a nagy méretű termékeket?
- Hogy kapom meg a DH92 ipari páramentesítő készüléket?
- Mit kell tudjak a nagy méretű készülékek kiszállításáról?

[Fontos információ: a termék házhoz szállításával kapcsolatban](#)

Katt ide! Kérjük megrendelése előtt mindenképpen olvassa el!