AERIAL ASE200 Adszorpciós pármentesítő



Gyártó: AERIAL
Cikkszám: ASE200

Adszorpciós párátlanító
Párátlanítás alacsony hőmérsékleten
-10°C - +35°C
18,75 liter /nap
Automatikus működés
Üzemóra számláló
Made in Germany
IP23

Ár: 1090000 Ft

(2024-03-28)

Elérhetőségeink

Név: BonAir BG Kft.
E-mail: info@bonair.hu
Tel.: +36 1 253-7285
Cím: 1105 Bp. Kőrösi Cs. S. Út 43-51
Web: www.bonairshop.hu

Kinek ajánljuk

Bemutatkozik az Aerial ASE 200 Adszorpciós pármentesítő.

Hideg fűtetlen helyiségek párátlanítására kiváló választás. A készülék a pára elnyelés elvén működik. A beszívott levegő a speciális ECODRY G3 páraelnyelő rotoron keresztülhaladva leadja a nedvességtartalmát. Az adszorpciós páramentesítőben nincs víztartály és csepegő víz. A beszívott párás levegőt az ECODRY G3 rotor segítségével szétválasztja száraz és nedves levegőre. A száraz levegőt visszavezetjük a helyiségbe a nedves levegőt pedig egy 80 mm csövön keresztül kivezetjük a szárított helyiségből.

Az Aerial ASE 200 Adszorpciós pármentesítőt Önnek ajánljuk, ha:

- 40%-nál alacsonyabb relatív páratartalmat kell biztosítani vagy

- +15°C hőmérséklet alatt kell a levegőt szárítani

Kompakt, erős: AERIEL 200 páramentesítő.

Német gyártmányú erős és robusztus páramentesítő. Minőségi alapanyagok hosszú élettartamot biztosítanak. Ideális a vízkárosodás utáni szárításhoz, valamint más területeken is jó hatékonysággal üzemeltethető. A készülék műszaki specifikációja önmagáért beszél. Beépített higrosztáttal van ellátva, mely állítható. Kopásálló gumilábak növelik a készülék stabilitását és védik a padló burkolatát. Az összecsukható fogantyú a könnyű szállíthatóságot biztosítja.

Hogyan működik az adszorpciós páramentesítő? Cikkünkből megtudhatja. <

Mekkora területen alkalmazható az Aerial ASE 200 Adszorpciós pármentesítő?

A tapasztalatok alapján 30 és 300m3 között, attól függően, hogy például egy hűtőkamráról vagy egy beázott pincéről van szó. Minél hidegebb helyen használja és minél alacsonyabb az elvárt páraszint annál kisebb területet képes páramentesíteni.

- Gáz és kompresszor nélküli berendezés
- Rozsdamenetes acélból és porfestett acéllemezből készült készülékház
- Nagy teljesítményű ECODRY G3 rotor, maximális páraelnyelés
- Egy ventilátor a száraz és nedves levegő számára
- Kényelmes fogantyú a könnyű szállításhoz
- Könnyen kivehető és tisztítható rotor
- Hatékony centrifugál ventilátor
- Nagy teljesítményű, biztonságos, önműködő PTC fűtőbetét
- Beépített páratartalommérő
- Üzemóra számláló és fogyasztásmérő
- Működés közben egymásra rakhatóak a gépek

Páramentesítő képesség:	18,75 liter/nap *
Páramentesítő teljesítmény	1,13l/kwh
Légszállítás: (száraz levegő)	210m^3/h 150Pa
Légszállírás: (nedves levegő)	110m^3/h 50Pa
Szívónyílás átmérője:	125mm
Száraz levegő kimenet átmérő:	1x80 vagy 2x50mm
Nedves levegő kimenet átmérő:	80mm
Teljesítmény:	640W
Feszültség:	230/50Hz
Védelem:	IP23
Működési tartomány:	-10^{0}C - +35^{0}C 10%-95%RH
Zajszint:	48dB
Víztartály:	A készülékben nincs víztartály
Méret:	285 X 290 X 395 mm
Nettó súly:	14 kg

Ipari készülék, háztartási felhasználásra nem alkalmas.

Utánvétellel nem szállítható, csak cégek részére javasoljuk.

Garancia: 1 év.