

AERIAL ASE300 Adszorpciós párátlanító



Gyártó: AERIAL
Cikkszám: ASE300

Adszorpciós párátlanító
Párátlanítás alacsony hőmérsékleten
-10°C - +35°C
25,7 liter /nap
Automatikus működés
Üzemóra számláló
Made in Germany
IP23

Ár: 1190000 Ft
(2024-04-19)

Elérhetőségeink

Név: BonAir BG Kft.
E-mail: info@bonair.hu
Tel.: +36 1 253-7285
Cím: 1105 Bp. Kőrösi Cs. S. Út 43-51
Web: www.bonairshop.hu

Kinek ajánljuk

Az Aerial ASE 300 Adszorpciós páramentesítő

Hideg fűtetlen helyiségek párátlanítására kiváló választás. A készülék a pára elnyelés elvén működik. A beszívott levegő a speciális ECODRY G3 páraelnyelő rotoron keresztülhaladva leadja a nedvességtartalmát. Az adszorpciós páramentesítőben nincs víztartály és csepegő víz. A beszívott páráz levegőt az ECODRY G3 rotor segítségével szétválasztja száraz és nedves levegőre. A száraz levegőt visszavezetjük a helyiségbe a nedves levegőt pedig egy 80 mm csövön keresztül kivezetjük a szárított helyiségből.

Az Aerial ASE 300 Adszorpciós páramentesítőt Önnek ajánljuk, ha:

- 40%-nál alacsonyabb relatív páratartalmat kell biztosítani vagy
- +15°C hőmérséklet alatt kell a levegőt szárítani

Kompakt, erős: AERIAL ASE 300 páramentesítő

Német gyártmányú erős és robusztus páramentesítő. Minőségi alapanyagok hosszú élettartamot biztosítanak. Ideális a vízkárosodás utáni szárításhoz, valamint más területeken is jó hatékonysággal üzemeltethető. A készülék műszaki specifikációja önmagáért beszél. Beépített higrosztáttal van ellátva, mely állítható. Kopásálló gumilábak növelik a készülék stabilitását és védik a padló burkolatát. Az összecusukható fogantyú a könnyű szállíthatóságot biztosítja.

[Hogyan működik az adszorpciós páramentesítő?](#) << Katt ide

Mekkora területen alkalmazható az Aerial ASE 300 Adszorpciós páramentesítő?

A tapasztalatok alapján 30 és 300m3 között, attól függően, hogy például egy hűtőkamráról vagy egy beázott pincéről van szó. Minél hidegebb helyen használja és minél alacsonyabb az elvárt páraszint annál kisebb területet képes páramentesíteni.

- Gáz és kompresszor nélküli berendezés
- Rozsdamentes acélból és porfestett acéllemezből készült készülékház
- Nagy teljesítményű ECODRY G3 rotor, maximális páraelnyelés
- Egy ventilátor a száraz és nedves levegő számára
- Kényelmes fogantyú a könnyű szállításhoz
- Könnyen kivehető és tisztítható rotor
- Hatékony centrifugál ventilátor
- Nagy teljesítményű, biztonságos, önműködő PTC fűtőbetét
- Beépített páratartalom mérő
- Üzemóra számláló és fogyasztásmérő
- Működés közben egymásra rakhatóak a gépek

Páramentesítő	képesség:	25,7 liter /nap 20°C és 60% RH esetén EN810
Páramentesítő	teljesítmény	1,05 liter / kWh
Légszállítás:	száraz levegő	300 m3/h 150Pa
Légszállítás:	nedves levegő	110m3/h 50Pa
Szívónyílás:		125 Ø mm
Száraz levegő kimenet		1x100 vagy 2x50 Ø mm

Nedves levegő kimenet	80 Ø mm
Teljesítmény:	1040 W
Feszültség:	230/50Hz
Védelem:	IP23
Működési tartomány:	-10°C - +35°C 10% -95% RH
Zajszint:	57dB
Víztartály:	A készülékben nincs víztartály
Méret	370 x 335 x 430 mm
Nettó súly:	18 kg

Garancia: 1 év