

# Fisher FPR-90DE-R Mobilklíma 2,6KW hűtő-fűtő



**Gyártó:** Fisher  
**Cikkszám:** FPR-90DE-R

Hűtő-fűtő  
Kültéren is elhelyezhető  
Távírányítós  
Helytakarékos  
A/A++ energiasztály  
50 liter/nap páramentesítés

Elfogyott

**Kifutott termék, nem rendelhető**

(2025-04-28)

## Elérhetőségeink

Név: BonAir BG Kft.  
E-mail: [info@bonair.hu](mailto:info@bonair.hu)  
Tel.: +36 1 253-7285  
Cím: 1105 Bp. Kőrösi Cs. S. Út 43-51  
Web: [www.bonairshop.hu](http://www.bonairshop.hu)

## Kinek ajánljuk

- Hűtő-fűtő
- Kültéren is elhelyezhető
- Távírányítós
- Helytakarékos
- Kerekeken gurítható
- A/A++ energiasztály
- Cseppvíz elpárologtatás
- Párátlanító funkció
- Aktiv szén szűrő
- Mosható porszűrő
- Digitális kijelző
- Éjszakai üzemmód
- Automata üzemmód
- Csendes rotációs kompresszor

## A mobilklíma elhelyezése:

- **Beltéren:** A készülék egy gégecsövön keresztül fújja ki a meleg levegőt a helyiségből.
- **Kültéren:** Egyedülálló megoldás, hogy a mobilklímát a helyiségen kívül pl: az erkélyen is elhelyezheti. Így nem foglal helyet a szobából és abszolút csendes megoldás. Egy speciális légátvezető idommal juttatjuk a hideg levegőt a szobába és ezt csatlakozó idomot kell az erkélyen a klímaberendezéshez csatlakoztatni egy flexibilis csővel ( a készülék tartozéka). Természetesen a távírányítóval tudja ilyen esetben is vezérelni a mobil klímaberendezést.

## A Fisher mobilklímát használhatja

- hűtésre
- Fűtésre
- Páramentesítésre

### Működés:

A készülék a hőszivattyúzás elvén működik, hűtés üzemmódban mikor friss, hideg levegőt fúj a helyiségbe, forró levegőt termel amit ki kell vezetni a helyiségből egy nyíláson keresztül. A levegőt a készülék oldalán szívja be egy mosható szűrőn keresztül és a készülék felső részén fújja ki, egyik oldalon a hűtött hideg levegőt másik oldalon a forró levegőt. Ide csatlakoztatható szükség esetén a flexibilis levegő cső.

## Páramentesítő funkció:

- a készülék párátlanításra is használható.
- állítsa be a párátlanítás üzemmódot
- csatlakoztassa a készülék oldalához a vízkivezető csövet ( a készülékhez csomagolva), természetesen használhat hosszabb csövet is
- már működik is a nagy teljesítményű páramentesítő

## [Hova csöpög a víz a mobil klímából?](#)

### Telepítés

A Fisher mobilklíma nem igényel semmilyen speciális üzembe helyezést. Csak csatlakoztassa az elektromos hálózathoz és máris működésre kész a készülék.

A flexibilis csővel vezesse ki a meleg levegőt a szabadba egy nyíláson keresztül.

vagy

A készüléket helyezze el a fal túl oldalán (pl az erkélyen) és a hideg levegőt vezesse be a flexibilis csővel.

### Karbantartás

---

A mosható szűrőket rendszeresen tisztítsa ki ( kb hetente- kéthetente).  
A hűtő rendszer tisztításához használjon klímatisztító fertőtlenítő sprayt rendszeresen.

**Technikai adatok:**

Hűtőteljesítmény: 2.6KW  
Fűtőteljesítmény: 2.6KW  
Energia osztály Hűtés /Fűtés A/A++ EER 2.6 COP 3.1

Hálózati feszültség: 220-240V  
Elektromos teljesítmény: 1100W hűtés / 950W Fűtés

Légszállítás max: 360m<sup>3</sup>/h  
Zajszint: 52dBA

Max páratlanítás 50liter/nap (30°C 80% re H)

Működési tartomány:  
Beállítható kívánt hőmérséklet: hűtés: 17-30°C / fűtés: 15-25°C  
Környezeti hőmérséklet hűtés: 17-35°C / fűtés: 7-25°C

Levegő kivezető cső átmérője: 15cm  
Levegő kivezető cső hossza: 1,5m  
Víz kivezető cső átmérője: 1,5cm  
Méret (Szél.xMag.xMély.) 30 x 76 x 55 cm  
A csomagolás mérete: 87,5 x 32,5 x 58 cm  
Súly: 28kg

**Garancia 3 év**

A csomag tartalma:  
Klímaberendezés  
Flexibilis cső  
Komfort vezérlő-befűvő készletet  
Távírányító

---