

Sinclair AMC-14AN1 Mobil klíma



Gyártó: Sinclair
Cikkszám: AMC-14AN1

Hűtő-fűtő 4KW
Távírányítós
Kültéren is elhelyezhető
Párátlanító funkció
Helytakarékos
Kerekeken gurítható
A/A++ energiaosztály

Eredeti ár: 166990 Ft
Akciós ár: 146990 Ft

(2018-12-11)

Elérhetőségeink

Név: BonAir BG Kft.
E-mail: info@bonair.hu
Tel.: +36 1 253-7285
Cím: 1105 Bp. Kőrösi Cs. S. Út 43-51
Web: www.bonairshop.hu

Kinek ajánljuk

- Hűtő-fűtő
- Távírányítós
- Helytakarékos
- Kerekeken gurítható
- A/A++ energiaosztály
- Cseppvíz elpárolgatatás
- Párátlanító funkció
- Aktiv szén szűrő
- Mosható porszűrő
- Digitális kijelző
- Éjszakai üzemmód
- Automata üzemmód
- Csendes rotációs kompresszor
- Kültéren is elhelyezhető (külön rendelhető vezérlő egységgel)

[Mi a különbség a Sinclair és a Fisher mobilklíma között?](#)

A mobilklíma elhelyezése:

Beltéren: A készülék egy gégecsövön keresztül fújja ki a meleg levegőt a helyiségből

Kültéren: Egyedülálló megoldás, hogy a mobilklímát a helyiségen kívül pl: az erkélyen is elhelyezheti. Így nem foglal helyet a szobából és abszolút csendes megoldás. Egy speciális légátvezető idommal juttatjuk a hideg levegőt a szobába és ezt csatlakozó idomot kell az erkélyen a klímaberendezéshez csatlakoztatni egy flexibilis csővel (Külön rendelhető!!). Természetesen a távírányítóval tudja ilyen esetben is vezérelni a mobil klímaberendezést.

A Sinclair AMC-14AN1 mobilklímát használhatja

- Hűtésre
- Fűtésre
- Páramentesítésre

Működés:

A készülék a hőszivattyúzás elvén működik, hűtés üzemmódban mikor friss, hideg levegőt fúj a helyiségbe, forró levegőt termel amit ki kell vezetni a helyiségből egy nyíláson keresztül. A levegőt a készülék oldalán szívja be egy mosható szűrőn keresztül és a készülék felső részén fújja ki, egyik oldalon a hűtött hideg levegőt másik oldalon a forró levegőt. Ide csatlakoztatható szükség esetén a flexibilis levegő cső.

[Hova csöpög a víz a mobil klímából? katt ide](#)

Telepítés

A Sinclair mobilklíma nem igényel semmilyen speciális üzembe helyezést. Csak csatlakoztassa az elektromos hálózathoz és máris működésre kész a készülék.

A flexibilis csővel vezesse ki a meleg levegőt a szabadba egy nyíláson keresztül.

vagy

A készüléket helyezze el a fal túl oldalán (pl az erkélyen) és a hideg levegőt vezesse be a flexibilis csővel.

Karbantartás

A mosható szűrőket rendszeresen rendszeresen tisztítsa ki (kb hetente- kéthetente).

A hűtő rendszer tisztításához használjon klímatisztító fertőtlenítő sprayt rendszeresen.

Technikai adatok:

Hűtőteljesítmény:4,0KW
Fűtőteljesítmény:4,0KW
Energia osztály Hűtés /Fűtés:A/A++ EER 2.6 COP 3.1

Hálózati feszültség: 220-240V
Elektromos teljesítmény: 1700W hűtés / 1500W Fűtés

Légszállítás: 350 / 380 / 450 m3/h
Zajszint: 50 / 53 / 56 dBA

Max páratlanítás: 60liter/nap

Működési tartomány:
környezeti hőmérséklet hűtés: 17-32°C / fűtés: 7-25°C

Levegő kivezető cső átmérője: 15cm
Levegő kivezető cső hossza: 1,5m
Víz kivezető cső átmérője: 1,5cm

Méret (Szél.xMag.xMély.): 30 x 76 x 53 cm
A csomagolás mérete: 33 x 83,5 x 58 cm
Súly: 30,6/32,8kg

Garancia 2 év**A csomag tartalma:**

- Klímaberendezés
- Flexibilis cső
- Ablakátvezető készlet (lásd a képen)
- Távirányító

A kültéri elhelyezéshez az AK-15A Komfort vezérlő-befűvő készletet külön rendelhető
